BITUMEN

BB-B-Mex-Eco

BB-B-Mex-Eco ist eine lösungsmittelfreie, stabile, kationische Bitumenemulsion, ergänzt durch Verjüngungskomponenten. Das Produkt wurde speziell als Verstärkungs- und Verjüngungsemulsion für dünne, schallreduzierende Deckschichten, SMA und AC Surf mit Textur entwickelt. Die Wirkung und Diffusion der Verjüngungskomponenten von **BB-B-Mex-Eco** sind langanhaltend und nachhaltig: Nach einigen Saisons wird der optimale Effekt erreicht. Die Verstärkung ausgelaugter Deckschichten erfolgt unmittelbar nach der Applikation.

KATIONISCHE BITUMENEMULSION			
Viskosität – Abflusszeit 2 mm bei 40°C	EN 12846-1	s	15 – 70
Haftvermögen	EN 13614		≥ 75
Bruchwert [Forshammer-Füllstoff]	EN 13075-1		70 – 155
Bindemittelgehalt [100 – Wassergehalt]	EN 16849	% (m/m)	53 – 57
Siebrest – 0,5 mm	EN 1429	% (m/m)	≤ 0,2
RÜCKGEWINNTES BINDMITTEL – EN 13074-1			
Penetration bei 25°C	EN 1426	0,1 mm	≤ 100
Erweichungspunkt [Ring und Kugel]	EN 1427	°C	≥ 43

BB Bitumen AG, Bielstrasse 11, CH-4538 Oberbipp, +41 58 800 00 00, info@bb-gruppe.ch, www.bb-gruppe.ch