BITUMEN

BB-OB-Spezial

BB-OB-Spezial ist die Sanierung von Belagsoberflächen mit dem speziellen Heissbindemittel und vorumhülltem Splitter. Das elastoplastisch-modifizierte OB Spritzbindemittel erfüllt die Anforderungen nach SN 670 210. Es ist ausreichend mit Polymeren modifiziert, so dass die elastoplastischen Eigenschaften des ausgehärteten Bindemittels im Vergleich zu unmodifizierten Bindemitteln deutlich verbessert wurden. Durch die hohe Viskosität erfolgt ein rasches Abbinden.
Das Splittrückhaltevermögen des abgebundenen Bindemittels ist sehr gut. Die Empfindlichkeit bezüglich des «Nachschwitzens» ist sehr gering. Dem Splitter schenken wir besondere Beachtung. Für alle Oberflächenbehandlungen des Typs **BB-OB-Spezial** werden ausnahmslos Splittsorten die der Norm SN 670 103 entsprechen und vorbituminiert sind verwendet. Der vorumhüllte Splitter wird mit 130 - 160 °C appliziert.

Verarbeitungstemperatur: 170 -180 °C
Erweichungspunkt: 30 °C
Brechpunkt nach Fraass: – 25 °C

BB Bitumen AG, Bielstrasse 11, CH-4538 Oberbipp, +41 58 800 00 00, info@bb-gruppe.ch, www.bb-gruppe.ch